


Schaarpallettrucks staal

TOTAL SOURCE®


Jouw last verplaatsen en werken op een ergonomische hoogte? Een fluitje van een cent met ons gamma schaar-pallettrucks. Met deze stalen uitvoeringen kun je ladingen tot 1000 kg transporteren en werken op een hoogte van 800 mm (in geval van een standaard model).

Naast onze manuele oplossingen kun je ook kiezen voor een semi-elektrische uitvoering. Elektrisch heffen en manueel rijden, een meer ergonomische manier om jouw lading tot de gewenste hoogte te heffen. Deze truck is mobiel tot een vorkhoogte van 400 mm, waarna de stabilisatoren worden ingezet voor extra stabiliteit.

De semi-elektrische schaar-pallettruck is optioneel verkrijgbaar met een extra regelsysteem, een zogenaamd 'optisch oog', dat wordt bediend via een signaal van een fotocel. De hydraulische eenheid is uitgerust met een magnetisch ventiel dat zorgt voor een voorzichtige, gecontroleerde beweging voor het omlaag brengen van de schaar-pallettruck met gebruik van de automatische bedieningen.



Optisch oog



Eigenschappen

- › 2 functies in 1: je lading verplaatsen en heffen tot een ergonomische werkhoogte
- › Manuele en semi-elektrische uitvoeringen om te voldoen aan jouw noden
- › Elektrisch heffen maakt jouw taak makkelijker en minder intensief

Verkrijgbaar op aanvraag

- › Andere afmetingen
- › Andere wieluitvoeringen
- › Voetrem
- › Het optische oog zorgt ervoor dat de pallettruck de ideale hoogte aanneemt in functie van de lading

Technische specificaties

- › Hefhoogte: 800 mm
- › Vrije hefhoogte: 400 mm
- › Materiaal van de pomp: gelakt staal (gelast)

| Type bediening | Type pomp | Laadvermogen | Lengte van de vorken | Breedte over de vorken | Type batterij | Materiaal van de stuurwielen | Materiaal van de vorkwielen | Model | Kleur van de pallettruck | REF |
|-----------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | | kg | mm | mm | | | | | | |
| Manueel | Snel heffen | 1000 | 1170 | 540 | N.V.T. | Polyurethaan | Enkel / polyurethaan | TRSM0001 | Geel | 143TA7527 |
| Manueel | Snel heffen | 1000 | 1170 | 685 | N.V.T. | Polyurethaan | Enkel / polyurethaan | TRSM0001 | Geel | 143TA7850 |
| Manueel | Snel heffen | 1000 | 1200 | 560 | N.V.T. | Polyurethaan | Enkel / nylon | TRSM0003 | Rood | 107TA8255 |
| Manueel | Snel heffen | 1500 | 1170 | 560 | N.V.T. | Polyurethaan | Enkel / polyurethaan | TRSM0004 | Geel | 165TA7223 |
| Semi-elektrisch | Elektrisch | 1000 | 1190 | 560 | Extern / semi-tractie | Polyurethaan | Enkel / polyurethaan | TRSE0001 | Geel | 138TA4555* |
| Semi-elektrisch | Elektrisch | 1000 | 1190 | 680 | Extern / semi-tractie | Polyurethaan | Enkel / polyurethaan | TRSE0001 | Geel | 143TA7745* |
| Semi-elektrisch | Elektrisch | 1000 | 1200 | 560 | Intern / semi-tractie | Polyurethaan | Enkel / nylon | TRSE0002 | Rood | 131TA2395 |
| Semi-elektrisch | Elektrisch | 1000 | 1200 | 560 | Intern / semi-tractie | Polyurethaan | Enkel / nylon | TRSE0003 | Rood | 145TA1170** |
| Semi-elektrisch | Elektrisch | 1000 | 1200 | 560 | Extern / semi-tractie | Polyurethaan | Enkel / nylon | TRSE0002 | Rood | 145TA1167* |

* Met externe lader

** Met optisch oog

